



fibras y mallas

calidad alemana

REPARACIÓN DE FISURAS INTERNAS

FICHA TÉCNICA

CINTA HOCO

EXPLICACIÓN TÉCNICA

Cinta de trevira con recubrimiento de resina acrílica y un espesor de 140 dtx. Se utiliza en el recubrimiento de fisuras y grietas aisladas en paredes, muros y cielorrasos, interiores y exteriores.

PROPIEDADES Y ATRIBUTOS

Repintable; Resistente; Repintable; Reciclable; Fácil de lavar; Calidad ignífuga; Se puede retirar en seco.

FUNCIONES Y USOS

- Utilizada para uniones de placas de yeso.
- Recubre fisuras y grietas en interiores y exteriores.

MEDIDAS Y FORMAS DE PRESENTACIÓN

Se presenta en rollo de 12cm (ancho) x 50m (largo).

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1. Aplicar la Cinta Hoco seca sobre la fisura o grieta de tal manera que ésta se corra por el centro de la cinta.
2. Cubrir con Enduido Elástico Especial ambas tramas más livianas de la cinta, dejando la trama más gruesa del medio seca. En lo posible, seguir el sentido de la cinta.
3. Al modificarse en el recorrido de la fisura o grieta, cortar la Cinta Hoco y volver a aplicarla, siguiendo el sentido de la fisura o grieta para lograr así una adhesividad firme y elástica.

www.fibrasymallas.com

¿QUERÉS SABER MÁS? TE ASESORAMOS

Esteban Echeverría 1814 | Florida Oeste (1604) | Vicente López | Buenos Aires | ARGENTINA

Tel.: +54 (011) 4713-6803/05 | Email: info@fibrasymallas.com |   FibrasyMallas