



calidad alemana

CONSTRUCCIÓN EN SECO

FICHA TÉCNICA

## CINTA TRAMADA AUTOADHESIVA

### EXPLICACIÓN TÉCNICA

Cinta tramada de fibra de vidrio para la unión de placas de yeso, autoadhesiva en una cara. Es resistente a los movimientos originados entre las placas.

### PROPIEDADES Y ATRIBUTOS

Resistente; Duradera; Flexible; Reciclable.

### FUNCIONES Y USOS

- Se utiliza para realizar el tomado de juntas entre placas.
- Resolver ángulos formados por el encuentro entre placas de yeso.
- Previene fisuras y/o imperfecciones en placas de yeso.

### MEDIDAS Y FORMAS DE PRESENTACIÓN

Se presenta en cajas de: 36 rollos de 5cm (ancho) x 90cm (alto); 64 rollos de 5cm (ancho) x 45cm (alto); 100 rollos de 5cm (ancho) x 20cm (alto). Color: blanco.

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1. En primer lugar, limpiar las superficies y dejarlas libres de polvo.
2. Colocar la cinta por simple presión manual, aplicándola por encima de las juntas entre placa y placa.
3. Aplicar masilla sobre la cinta tramada con llana metálica.
4. Dejar secar.

[www.fibrasymallas.com](http://www.fibrasymallas.com)

¿QUERÉS SABER MÁS? TE ASESORAMOS

Esteban Echeverría 1814 | Florida Oeste (1604) | Vicente López | Buenos Aires | ARGENTINA

Tel.: +54 (011) 4713-6803/05 | Email: [info@fibrasymallas.com](mailto:info@fibrasymallas.com) |   FibrasyMallas