



calidad alemana

CONSTRUCCIÓN EN SECO

FICHA TÉCNICA

MASILLA MULTIUSO

EXPLICACIÓN TÉCNICA

Masilla multiuso, lista para usar. Se aplica en el tomado de juntas de placas, tapado de cabeza de tornillos de sujeción, enmendado de defectos, reparación de zonas dañadas, enduido de toda la superficie, entre otras. Después de un tiempo permite su reutilización con solo removerla. Se puede aditivar con yeso para aumentar su dureza en lugares expuestos al desgaste.

PROPIEDADES Y ATRIBUTOS

Lista para usar. No necesita agregados ni aditivos. Secado rápido. Acabado fino. Excelente adherencia.

FUNCIONES Y USOS

- Se aplica en el tomado de juntas entre placas de yeso.

MEDIDAS Y FORMAS DE PRESENTACIÓN

Se presenta en balde de 1kg, 7kg, 16kg y 32kg.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1. Las superficies deben estar secas, libres de polvo y de cualquier otro elemento contaminante.
2. La estructura base deberá estar fija firmemente. En caso contrario, frente a zonas flojas y/o con descascaradas, remover enérgicamente antes de enduir.

www.fibrasymallas.com

¿QUERÉS SABER MÁS? TE ASESORAMOS

Esteban Echeverría 1814 | Florida Oeste (1604) | Vicente López | Buenos Aires | ARGENTINA

Tel.: +54 (011) 4713-6803/05 | Email: info@fibrasymallas.com |   FibrasyMallas