

EXPLICACIÓN TÉCNICA

Es un revestimiento mural liso, sin textura y robusto e irrompible que permite evitar la formación de grietas y fisuras. Cubre una superficie de 18,75m². No contiene PVC, plastificantes ni compuestos pesados. Es un producto recomendado para hoteles, hospitales, aeropuertos, bancos, establecimientos públicos, oficinas, entre otros.

PROPIEDADES Y ATRIBUTOS

Texturado, Reciclable, Repintable, Reciclable, Fácil de lavar, Ignífugo, Se puede retirar en seco.

FUNCIONES Y USOS

- Se utiliza para sanear todo tipo de superficies logrando una terminación lisa y estable para luego pintarla.
- Contiene fisuras de cielorrasos, placas de yeso y mampostería en combinación con masillas elásticas.
- Tapar manchas de humedad y disimular uniones de placas de yeso.

MEDIDAS Y FORMAS DE PRESENTACIÓN

Se presenta en rollos de 0,75m (ancho) x 25m (largo).

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1. Cortar las tiras de 2 a 3cm más largas que la altura de la superficie a revestir.
2. Encolar las mismas con adhesivo vinílico (manualmente o con aparato de encolar).
3. Doblarlas de 2/3 a 1/3 sobre sí, sin marcar los dobleces y dejarlas reposar por 10 minutos.
4. Colocar las tiras de Novaboss en posición vertical y aplicar a tope (no encimar), alisándolas con un cepillo.

Recomendaciones:

5. No utilizar espátula plásticas para no dañar la textura del revestimiento.
6. Si las paredes son muy absorbentes se recomienda aplicar una mano de fijador diluido al 50% antes de colocar el adhesivo.
7. Utilizar un cepillo para empapelados como instrumento para alisar la tira de papel. Una vez seco, se puede aplicar cualquier tipo de pintura.

www.fibrasymallas.com

¿QUERÉS SABER MÁS? TE ASESORAMOS

Esteban Echeverría 1814 | Florida Oeste (1604) | Vicente López | Buenos Aires | ARGENTINA

Tel.: +54 (011) 4713-6803/05 | Email: info@fibrasymallas.com |   FibrasyMallas