

## EXPLICACIÓN TÉCNICA

Es un revestimiento mural texturado y repintable, elaborado con celulosa especial y fibras textiles, que se combinan con aglutinantes poliméricos mediante un proceso de gofrado especial. Es resistente a los golpes y repintable con cualquier tipo de pintura. Cubre una superficie de 18,75m<sup>2</sup>. La permeabilidad al vapor en adherencia a las especificaciones DIN 53122 Parte 1 es de 237 g/m<sup>2</sup> en 24 horas aproximadamente. No contiene PVC, plastificantes ni compuestos pesados. Apto para superficies de alto tránsito.

## PROPIEDADES Y ATRIBUTOS

Texturado, Reciclable, Repintable, Reciclable, Fácil de lavar, Ignífugo, Se puede retirar en seco.

## FUNCIONES Y USOS

- Se utiliza como empapelado sobre superficies interiores, incluyendo paredes y cielorrasos. Además, para decorar diversas superficies con sus diferentes texturas.
- Sirve para proteger la superficie del surgimiento de fisuras y tapar micro fisuras y manchas de humedad.
- Disimula uniones de placas de yeso.
- Apto para cualquier superficie porosa a partir de un revoque grueso bien fratazado.

## MEDIDAS Y FORMAS DE PRESENTACIÓN

Se presenta en rollos de 0,75m (ancho) x 25m (largo). Modelos disponibles: Vliesfaser 705, 706, 707, 718, 729, 734, 735, Kokos.

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1. Colocar el adhesivo vinílico en la superficie a empapelar.
2. Colocar la tira de papel en seco. Si las paredes son muy absorbentes, es recomendable aplicarles una mano de fijador diluido al 50% antes de colocar el adhesivo.
3. Colocar las tiras a tope sin encimarlas. No utilizar espátula plástica.
4. No encimas las tiras, colocarlas a tope.  
**Recomendaciones:**
5. No utilizar espátula plástica.
6. Utilizar un cepillo para empapelados como instrumento ideal para alisar la tira de papel.
7. Una vez que secó, se puede aplicar cualquier tipo de pintura.

[www.fibrasymallas.com](http://www.fibrasymallas.com)

¿QUERÉS SABER MÁS? TE ASESORAMOS

Esteban Echeverría 1814 | Florida Oeste (1604) | Vicente López | Buenos Aires | ARGENTINA

Tel.: +54 (011) 4713-6803/05 | Email: [info@fibrasymallas.com](mailto:info@fibrasymallas.com) |   FibrasyMallas