

EXPLICACIÓN TÉCNICA

Revestimiento para exterior en rollo compuesto por 100% polipropileno blanco y fibras sintéticas. Tiene un peso de 170 gramos por m². La permeabilidad al vapor en adherencia a las especificaciones DIN 53122 Parte 1 es de 237 g/m² en 24 horas aproximadamente. Es un producto reciclable y biodegradable y se puede repintar hasta 15 veces con diferentes colores. No contiene PVC ni forma aldehídos, plastificantes, compuestos pesados. Es resistente y flexible, apto para paredes fisuradas o con problemas de humedad.

PROPIEDADES Y ATRIBUTOS

Elástico, Impermeable, Resistente, Ignífugo, Lavable, Repintable, Anti-Alcalino, Rápido de aplicar, No requiere tiempo de secado.

FUNCIONES Y USOS

- Cubre y contiene las fisuras, evitando que reaparezcan.
- Impermeabiliza superficies.
- Decorar la superficie con sus diversas texturas.
- Se utiliza en superficies exteriores e interiores brindando una solución a largo plazo para la problemática de las fisuras.

MEDIDAS Y FORMAS DE PRESENTACIÓN

Se presenta en rollos de color blanco. Ofrece dos medidas: 20m (largo) x 0,71m (ancho) y 25m (largo) x 0,71m (ancho).

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1. Cortar el Flexomur con cutter.
 2. Aplicar el adhesivo con rodillo directamente sobre la superficie de la fachada.
 3. Peinar el adhesivo con espátula dentada.
 4. Aplicar el revestimiento Flexomur sobre el adhesivo, uniendo las tiras a tope y emparejando con espátula.
 5. Remover inmediatamente exceso de adhesivo utilizando una esponja o pincel.
1. Aplicar 2 capas de pintura.

www.fibrasymallas.com

¿QUERÉS SABER MÁS? TE ASESORAMOS

Esteban Echeverría 1814 | Florida Oeste (1604) | Vicente López | Buenos Aires | ARGENTINA

Tel.: +54 (011) 4713-6803/05 | Email: info@fibrasymallas.com |   FibrasyMallas