fibras y mallas

calidad alemana

FICHA TÉCNICA

CINTA DE PAPEL MICROPERFORADA

CONSTRUCCIÓN EN SECO

EXPLICACIÓN TÉCNICA

Cinta de celulosa especial microperforada en toda su superficie y pre marcada en su centro, que permite centrarla en la unión de las placas de yeso. El microperforado libera el aire atrapado, facilitando su instalación. La cinta se adhiere a la superficie con la aplicación de la masilla correspondiente.

PROPIEDADES Y ATRIBUTOS

Resistente; Duradera; Flexible; Reciclable.

FUNCIONES Y USOS

- Se utiliza para realizar el tomado de juntas entre placas.
- Resolver ángulos formados por el encuentro entre placas de yeso.
- Previene fisuras y/o imperfecciones en placas de yeso.

MEDIDAS Y FORMAS DE PRESENTACIÓN

Se presenta en cajas de: 10 rollos de 5cm (ancho) x 150m (alto); 20 rollos de 5cm (ancho) x 75m (alto); 64 rollos de 5cm (ancho) x 20m (alto). Color: blanco.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1. En primer lugar, limpiar las superficies y dejarlas libres de polvo.
2. Aplicar una capa fina de masilla en las uniones de placas de yeso con una espátula chica, sin dejar rebabas, y dejar secar.
3. Para el pegado de la cinta, aplicar una segunda capa de masilla y, sin dejar secar, pegar la cinta de papel retirando el excedente con una espátula de 15 cm (máximo) desde el centro hacia los bordes. Este paso debe realizarse en tramos cortos para evitar que la masilla seque demasiado. Dejar secar.
4. Por último, para el recubrimiento de cinta, aplicar una tercera capa de masilla con una llana plana de 30 cm cubriendo la cinta de papel y dejando una huella de masillado ancha. Dejar secar.

Esteban Echeverría 1814 | Florida Oeste (1604) | Vicente López | Buenos Aires | ARGENTINA

Tel.: +54 (011) 4713-6803/05 | Email: info@fibrasymallas.com | FibrasyMallas