fibras y mallas

calidad alemana

FICHA TÉCNICA

CINTA METAL CORNER

CONSTRUCCIÓN EN SECO

EXPLICACIÓN TÉCNICA

Cinta microperforada en su superficie con dos tiras de acero inoxidable en el centro. De alta resistencia a la oxidación, a golpes y abolladuras ofreciendo excelente protección a las esquinas.

PROPIEDADES Y ATRIBUTOS

Resistente; Fácil de cortar y manipular.

FUNCIONES Y USOS

- Reparar, formar y proteger esquinas y ángulos.
- Reforzar y perfilar ángulos antes de proceder al pintado, texturizado o aplicar papel tapiz.

MEDIDAS Y FORMAS DE PRESENTACIÓN

Se presenta en caja de 10 rollos de 5cm (ancho) x 30m (largo). Color: blanco.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

En primer lugar, limpiar las superficies y dejarlas libres de polvo.
2. Aplicar una capa fina de masilla en las uniones de placas de yeso con una espátula chica, sin dejar rebabas, y dejar secar.
3. Para el pegado de la cinta, aplicar una segunda capa de masilla y, sin dejar secar, pegar la cinta de papel retirando el excedente con una espátula de 15 cm (máximo) desde el centro hacia los bordes. Este paso debe realizarse en tramos cortos para evitar que la masilla seque demasiado. Dejar secar.
4. Por último, para el recubrimiento de cinta, aplicar una tercera capa de masilla con una llana plana de 30 cm cubriendo la cinta de papel y dejando una huella de masillado ancha. Dejar secar.

Esteban Echeverría 1814 | Florida Oeste (1604) | Vicente López | Buenos Aires | ARGENTINA

Tel.: +54 (011) 4713-6803/05 | Email: info@fibrasymallas.com | FibrasyMallas