fibras y mallas

calidad alemana

FICHA TÉCNICA

REVESTIMIENTO VLIESFASER

REVESTIMIENTO INTERIOR – LÍNEA ERFURT

EXPLICACIÓN TÉCNICA

Es un revestimiento mural texturado y repintable, elaborado con celulosa especial y fibras textiles, que se combinan con aglutinantes poliméricos mediante un proceso de gofrado especial. Es resistente a los golpes y repintable con cualquier tipo de pintura. Cubre una superficie de 18,75m2. La permeabilidad al vapor en adherencia a las especificaciones DIN 53122 Parte 1 es de 237 g/m2 en 24 horas aproximadamente. No contiene PVC, plastificantes ni compuestos pesados. Apto para superficies de alto tránsito.

PROPIEDADES Y ATRIBUTOS

Texturado, Reciclable, Repintable, Reciclable, Fácil de lavar, Ignífugo, Se puede retirar en seco.

FUNCIONES Y USOS

- Se utiliza como empapelado sobre superficies interiores, incluyendo paredes y cielorrasos. Además, para decorar diversas superficies con sus diferentes texturas.
- Sirve para proteger la superficie del surgimiento de fisuras y tapar micro fisuras y manchas de humedad.
- Disimula uniones de placas de yeso.
- Apto para cualquier superficie porosa a partir de un revoque grueso bien fratazado.

MEDIDAS Y FORMAS DE PRESENTACIÓN

Se presenta en rollos de 0,53m (ancho) x 10m (largo). Modelos disponibles: Vliesfaser 4305 / 4322 / 4323 / 4325 / 4329 / 4330 / 4332.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1. Colocar el adhesivo vinílico en la superficie a empapelar.
2. Colocar la tira de papel en seco. Si las paredes son muy absorbentes, es recomendable aplicarles una mano de fijador diluido al 50% antes de colocar el adhesivo.
3. Colocar las tiras a tope sin encimarlas. No utilizar espátula plástica.
4. No encimas las tiras, colocarlas a tope.
   Recomendaciones:
5. No utilizar espátula plástica.
6. Utilizar un cepillo para empapelados como instrumento ideal para alisar la tira de papel.
7. Una vez que secó, se puede aplicar cualquier tipo de pintura.

Esteban Echeverría 1814 | Florida Oeste (1604) | Vicente López | Buenos Aires | ARGENTINA

Tel.: +54 (011) 4713-6803/05 | Email: info@fibrasymallas.com | FibrasyMallas