fibras y mallas

calidad alemana

FICHA TÉCNICA

REVESTIMIENTO RAUHFASER

REVESTIMIENTO INTERIOR – LÍNEA ERFURT

EXPLICACIÓN TÉCNICA

Es un revestimiento elaborado con dos capas de papel reciclado y su textura está compuesta por chips de madera de distinto tamaño y grosor, ofreciendo de esta manera distintos diseños. Cubre una superficie de 17,75m2. La permeabilidad al vapor en adherencia a las especificaciones DIN 53122 Parte 1 es de 237 g/m2 en 24 horas aproximadamente. No contiene PVC, plastificantes ni compuestos pesados. Apto para superficies de alto tránsito. Producto certificado según ISO 9001.

PROPIEDADES Y ATRIBUTOS

Texturado, Reciclable, Repintable, Reciclable, Fácil de lavar, Ignífugo, Se puede retirar en seco.

FUNCIONES Y USOS

- Se utiliza como empapelado de superficies interiores y exteriores, incluyendo cielorrasos y paredes. Decorar diversas superficies con sus diferentes texturas.
- Sirve para proteger la superficie del surgimiento de fisuras y tapar manchas de humedad.
- Disimula uniones de placas de yeso.
- Apta para diversas superficies: paredes revocadas o sin revocar, revoques gruesos y finos, madera, vidrio, placas de yeso, cielorrasos y especialmente en baños y cocinas sobre azulejos.

MEDIDAS Y FORMAS DE PRESENTACIÓN

Se presenta en rollos de 0,75m (ancho) x 25m (largo). Modelos disponibles: Rauhfaser 20, Rauhfaser 40.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1. Cortar las tiras unos 10 cm más largas que la altura de la superficie a revestir.
2. Encolar las mismas con adhesivo vinílico (manualmente o con aparato de encolar).
3. Doblarlas de 2/3 a 1/3 sobre sí, sin marcar los dobleces y dejarlas reposar por 10 minutos.
4. Colocar las tiras de Rauhfaser en posición vertical y aplicar a tope (no encimar), alisándolas con un cepillo.

   Recomendaciones:
5. No utilizar espátula plásticas para no dañar la textura del revestimiento.
6. Si las paredes son muy absorbentes se recomienda aplicar una mano de fijador diluido al 50% antes de colocar el adhesivo.

Esteban Echeverría 1814 | Florida Oeste (1604) | Vicente López | Buenos Aires | ARGENTINA

Tel.: +54 (011) 4713-6803/05 | Email: info@fibrasymallas.com | FibrasyMallas