fibras y mallas

calidad alemana

FICHA TÉCNICA

ANCLAJE FLEJE

CONSTRUCCIÓN EN SECO

EXPLICACIÓN TÉCNICA

Piezas de chapa galvanizada que vinculan la estructura metálica con la platea u hormigón.

PROPIEDADES Y ATRIBUTOS

Es un fleje estampado fabricado en chapa galvanizada de 3,20 mm de espesor. Este tipo de anclaje es una de las opciones más convenientes para las obras que involucren un importante número de viviendas repetitivas. Consiste en una pieza de acero donde un extremo se fija al encofrado y el otro queda disponible para amurar la estructura.
Tiene como desventaja, que no admite ningún tipo de error en su instalación ni permite replanteos de obra. Su principal ventaja es el ahorro de elementos de fijación.
Por estas razones, es la alternativa más utilizada por las constructoras que realizar la obra forma integral (platea y estructura).

FUNCIONES Y USOS

- Se utiliza para vincular la estructura metálica a la platea.

MEDIDAS Y FORMAS DE PRESENTACIÓN

Su dimensión es de 55 x 270 x 280 mm, en este último lado contiene perforaciones de 5 mm. Tiene un espesor de 3,20 mm.

- Cantidad por bulto: 20 U.

Esteban Echeverría 1814 | Florida Oeste (1604) | Vicente López | Buenos Aires | ARGENTINA
Tel.: +54 (011) 4713-6803/05 | Email: info@fibrasymallas.com | FibrasyMallas